



## Valise amorce AlumiBox

Les valises amorces AlumiBox ont été développées spécifiquement pour répondre aux contraintes des chantiers.

Une ossature aluminium assure une parfaite protection du mini touret de fibre ainsi que des connecteurs montés en extrémité.

Une fois ouverte, le couvercle maintenu par un compas laisse apparaître un compartiment opérateur assurant le stockage et le lovage des extrémités surgainées sur 2 à 3 m.

Une cassette d'épissage peut être intégrée dans le compartiment opérateur permettant une adaptabilité à toutes les connectiques. Cette option permet en effet un épissage par fusion de tous types de pigtaills et donc de connecteurs.

### Caractéristiques

- Surgainage des extrémités sur 2 ou 3 mètres
  - Longueurs disponibles (Autres longueurs sur demande)
- |               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Multimode     | Monomode                |
| 300 m – 500 m | 500 m – 1100 m – 2000 m |

### Particularités

- Valise amorce haute résistance
- Fermeture à clé

### Applications

- Connectiques : ST-PC, SC-PC, SC-UPC, SC-APC, FC-PC, FC-APC, E2000-PC, E2000-APC  
(autres connectiques : nous consulter)
- Types de fibre : 62.5/125 50/125 OM2 9/125 – G652 50/125 OM3 9/125 – G655



### Dimensions

H 250 x L 257 x P 257 mm  
(valise fermée, poignée rabattue)

Haute  
résistance



## EXEMPLES DE CODES COMMANDES

| Désignation  | Code commande  |
|--|----------------|
| AlumiBox 62.5/125 – connecteurs au choix ST / SC / FC – 300m | MIMB-10-300300 |
| AlumiBox 62.5/125 – connecteurs au choix ST / SC / FC – 500m | MIMB-10-300500 |
| AlumiBox 50/125 – connecteurs au choix ST / SC / FC – 300m   | MIMB-15-300300 |
| AlumiBox 50/125 – connecteurs au choix ST / SC / FC – 500m   | MIMB-15-300500 |
| AlumiBox OM3 – connecteurs au choix ST / SC / FC – 300m      | MIMB-15-310300 |
| AlumiBox OM3 – connecteurs au choix ST / SC / FC – 500m      | MIMB-15-310500 |
| AlumiBox 9/125 – connecteurs au choix – 1100m                | MTSB-10-301100 |
| AlumiBox 9/125 – connecteurs au choix – 2000m                | MTSB-10-302000 |

Connectique au choix :  
(ST-PC / SC-PC / SC-APC / FC-PC / FC-APC / LC-PC / LC-APC / E2000-PC / E2000-APC)

## CONSOMMABLES

| Désignation  | Code commande  |
|--|----------------|
| Cassette de nettoyage pour connecteurs FO                              | OTSM-50-000010 |
| Nettoyeur de connecteur CleanConnect férule & raccord 2,5mm SC, FC, ST | OTSM-50-000055 |
| Nettoyeur de connecteur CleanConnect férule & raccord 1,25mm LC        | OTSM-50-000056 |
| Tissus non pelucheux   | RTSC-15-000101 |
| Aérosol 650 - Gaz neutre dépolvissant                                  | RTSC-15-000010 |
| Aérosol ISOPRONET (alcool Isopropylique)                               | RTSC-15-000015 |
| Gel d'indice - flacon de 20g   | RTSC-30-001011 |



TETRADIS • +33(0)4 74 95 39 95 • [contact@tetradis.com](mailto:contact@tetradis.com) • [www.tetradis.com](http://www.tetradis.com)



**TETRADIS**  
est aussi organisme de formation.

Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé. TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l'utilisation de ces produits. Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.